

TOBERA CASCADE JET SERFILCO

| Referencia | ING 2451205 | ING 2451003 | ING 2451508 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Conexión | ¾" HE | 1" HE | 1½" HE |
| Diámetro de Salida | ∅ 43 mm | ∅ 52 mm | ∅ 68 mm |
| Altura del chorro en mts. | Q L/min. P m.c.a | Q L/min. P m.c.a | Q L/min. P m.c.a |
| 0,50 | 24 6,5 | 32 3,0 | 52 2,0 |
| 0,75 | 29 9,0 | 40 4,0 | 70 3,0 |
| 1.00 | 34 12,0 | 48 5,3 | 92 3,9 |
| 1.50 | 43 18,0 | 58 7,0 | 104 5,5 |
| 2.00 | 48 24,0 | 63 9,3 | 132 7,5 |
| 2,50 | | 75 13,0 | 153 9,5 |
| 3.00 | | | 172 11,5 |
| 4,00 | | | 188 14,9 |

- ✓Efecto Espumoso macizo.
- ✓Depende del nivel de agua.
- ✓Nivel de salpicadura medio.
- ✓Influye la velocidad del viento.
- ✓Visibilidad buena.
- ✓Nivel de ruido medio.
- ✓10 m.c.a = 1 bar.
- ✓L/m = Litros por minuto.
- ✓HE = hilo exterior.
- ✓Cotas en milímetros.
- ✓Material polipropileno.

